

Darda aggregat til splittere

Generelt for Darda aggregat

To-trinns pumpe
(lavt trykk og høyt trykk)
Oljefilter i returledning
Oljepåfyllingshals med sil
Bærbar
Mobil på grunn av transporthjul
og uttrekkbart håndtak
Fordelerblokk med trykkmåler
Oljenivåindikator med temperatur-
visning
Tilkobling av tre enheter mulig
Mulighet for å sikre mot oppstart av
tredjeparter



Darda EP 2 Aggregat

Eksosfri og ideell for bruk i lukkede
områder. Nesten lydløs drift.

Art.nr: 51-001 (230V)
Art.nr: 51-005 (400V)



Darda AP 2 Aggregat

Trykkluft. Forsterker effekten av
kompressor.

Art.nr: 51-006

Modell	System	Spenning	Pumpe	Lydnivå	Tank	Dimensjoner (LxBxH)	Vekt
AP 2	Trykkluft (7 bar)	-	1,6 - 5,0 l/min	92 dB (A)	5 l.	600x398x4265 cm	40 kg
EP 2 / 400V	Elektrisk	3-fas / 400 V / 2,5 A	1,6 - 5,0 l/min	92 dB (A)	5 l.	600x398x4265 cm	45 kg
EP 2 / 230V	Elektrisk	1-fas / 230 V / 6,5 A	1,6 - 5,0 l/min	92 dB (A)	5 l.	600x398x4265 cm	50 kg

Atlas Copco aggregat



Atlas Copco LP 9-20 E Hydraulisk aggregat

Gå for en elektrisk pak-
ke når du vil hoppe over
eksos og utslipp. De
enkle kontrollene og den
logiske utformingen av
frontpanelet gjør arbeidet
raskere og tryggere.

Art.nr: 20-002



Atlas Copco XAS 48 Diesel luftkompressor

Slepbar og lett nok for å
kjøres med en vanlig bil.
En effektive kompressor
som gir lavt drivstoffor-
bruk, redusert driftstid
og robusthet under alle
værforhold.

Art.nr: 102-006

Modell	Kapasitet	Effekt	Trykk	Lydnivå	Dimensjoner (LxBxH)	Vekt
XAS48	2,4 m ³ /min	26,5 kW	7 bar	98 dB (A)	194x116x105 cm	649 kg
LP 9-20 E	20 l/min	5,5 kW / 3x400V / 32A	150 bar (olje)	96 dB (A)	630x530x640 mm	68 kg



Kemppi PSL 55

Trafo på tralle.
3-fas 50-60Hz.
220 V - 400 V

Art.nr: 102-007



Himoinsa Dieselgenerator

Kraftig og stillegående diesel strømaggreat.
Designet for maksimal ytelse og enkel tilgang
under vedlikeholdsoperasjoner.

Art.nr: 102-002

Modell	Spenning	Effekt	Forbruk	Drivstofftank	Lydnivå	Vekt
Himoinsa	3-fas / 400V	40 kW	14,5 l/t	130 l	68 dB (A)	1476 kg