

## Luftrensere



### Pullman Ermator A2000

Kompakt konstruksjon med høy kapasitet. Kan kjøres på to hastigheter. Den er utstyrt med H13-filter og har barnesikring. Er også utstyrt med doble varsel-slamper med signal. Rød lampe varslers lekkasje – defekt filter, oransje lampe varslers tett filter 90 %. Luftutblåseren er rettet 90° fra inntaket og utstyrt med utløpsstuss på Ø 254 mm til påkobling av evakueringslange (maks 8 m). Hjulene er av «non marking-type», de kan ikke punktere og kan låses. Luftrenseren er som standard utstyrt med timeteller, ekstra strømuttak, og den kan også utstyres med innløpsstuss, transportbeskyttelse og kullfilter.

Art.nr: 33-001

### Pullman Ermator A4000

En luftrenser beregnet for de riktig store jobbene, den har en kapasitet på 4000 m<sup>3</sup>/t og klarer arbeidsflater opp til 200-250 m<sup>2</sup>. Maskinen har en sentral utblåsing bak der avledningsslange kan monteres. Den er utrustet med engangsforfilter og fire stk H 13 filter. Filterrammen er montert med hengsler og spenner for at filterbytte skal kunne gjøres enkelt og raskt. Lett å forflytte da den er utrustet med låsbare non-marking hjul. Øyebolter er montert for enkelt å kunne flytte den mellom ulike arbeidsplasser. Utrustet med varsellamper som viser når det er tid for å bytte filter.

Art.nr: 33-004



[Les mer om støvkontroll på vår blogg >](#)

Modell	Strøm	Faser	Effekt	Luftstrøm	Areal	Størrelse (LxBxH)	Vekt
A2000	220V	1fas	0,75 kW	2000 m <sup>3</sup> /t	100 m <sup>2</sup>	724x424x810 mm	38 kg
A4000	400V	3fas	3 kW	4000 m <sup>3</sup> /t	250 m <sup>2</sup>	770x820x1000 mm	69 kg

## Aksialvifte



### HV 2000

En profesjonell vifte for hurtig tørking, støvevakuuming og ventilasjon av bygninger, sjakter og tunneller. Den gir en stor luftmengde i forhold til energiforbruk. Viften har to beskyttelsesgitter med integrerte slangeforbindelsesstykker for rask tilkobling av luftslanger slik at ventilasjon kan utføres på en målrettet måte. Med sin lave vekt er den enkel å flytte og bære.

Art.nr: 33-005



Mulighet for effektiv stabling.



Slangelengde opp til 45m og 38m på blåsesiden.



Adapter med integrert slangetilkobling for effektiv fordeling av luften.



15 m slange for tunnelfifte Ø 305mm.  
Art. nr. 30-111

Modell	Strøm	Trykk	Effekt	Luftstrøm	IP-klasse	Størrelse (LxBxH)	Vekt
HV 2000	230V	680 Pa	0,68 kW	3680 m <sup>3</sup> /t	24	500x550x390 mm	14 kg